

DTRV01 modul

Szerelési instrukciók

A DTRV01 redőnymodult egy szakképzett személy installálhatja, figyelembe véve a kapcsolódó előírásokat. A tápellátásához csak a DALI01 Domintell tápegység használható.

Csatlakoztatás

A DTRV01 modul csatlakoztatása a kommunikációs buszra egy gyorscsatlakozó segítségével történik. A rendszerben található többi modul és a DTRV01 modul összekötéséhez használja a DCBU01 Domintell buszkábelt. Figyelje a színjelöléseket a gyorscsatlakozó csatlakoztatásánál.

A DTRV01 modul alkalmas kétirányú szabályozó eszközök vezérlésére, mint pl. motorok, motoros sötétítők, stb..

A kimenetek és a vezérelt áramkörök csatlakoztatása a csavaros csatlakozókon keresztül történik.

A tápellátó fázist a modul p-jelű kimenetére kell kötni. A vezérelni kívánt eszközt a nyílal megjelölt kimenetekre kell bekötni, vezérlési iránynak megfelelően. A nulla és föld kábelek a elosztószekrény nulla és földsinjébe köthetők.

Kimenetek tápáramellátása

A DTRV01 modul kimeneteit 4 különböző tápellátás is táplálhatja. Lehetőség van arra is, hogy az összes kimenetet csak egy tápellátás táplálja.

Manuális kimeneti parancsok

Lehetőség van a kimenetek manuális működtetésére is a plusz kontaktusok zárásának segítségével (balra fent). A bal oldali kontaktus aktiválja a 4 fel parancsot, míg a jobb oldali a 4 le parancsot működteti. Ezeket a kontaktusokat egy egyszerű kapcsolóval is működtethetjük.

Kimenetek állapotának megjelenítése

Az összes kimenet állapota figyelemmel kísérhető az előlapon található LED-ek segítségével.

Technikai tulajdonságok

Tápellátás	9 – 16 V DC
Maximális fogyasztás	400 mA(ha az összes kimenet aktív)
Busz csatlakozás	Gyors csatlakozó
Védelmi besorolás	IP 20
Működési hőmérséklet	-10°C - 50°C
Kimenetek száma	4
Méretek	Hossz : 15.8 ; mély : 9.7 ; magasság : 5.8 mm
Max. kimeneti teljesítmény	230V-os motornál : 370 W

Technikai segítség

Bármilyen technikai információért forduljon a Domintell technikai segítség részlegéhez:

info@domintell.hu

